

ROCWARE®

RC15

更清晰 更宽广

1080P全高清USB摄像机

Full HD
1080

1080p/30fps



双麦阵列

6

6米拾音*



超广角



4倍数码变焦


EPTZ

电子云台

H.264
YUY2

支持多编码

支持主流软件
视频会议/直播平台



UVC免驱支持Windows®7(仅支持 1080p 及以下)以上/Mac OS X™ 10.10 或更高

*该数据为维海德实验室测试所得

小型会议室、网络直播、线上课堂

产品特点

1080P全高清

内置画质优化算法，能提供具有细腻的细节表现和优秀色彩还原的全高清1080p/30 fps 视频。



超广角镜头,多人会议不拥挤

采用超广角镜头，能在桌面视频会议和网络直播时完美容纳更多参会人员进入画面，完美解决人挤人，头碰头的传统多人视频会议尴尬。



超广角镜头

普通镜头

内置双麦克风 6米拾音*

内置波束成形双麦克风阵列，拾音距离可达6米，低失真横向波束成形算法可引导麦克风直达发言者，并通过独有的噪声抑制算法，让发言人的声音更清晰，真实。



物理级隐私保护

外置可拆卸式镜头盖，能够为会议安全和个人隐私提供物理级的安全和隐私保护。



技术参数

摄像机

传感器类型	1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素:207 万
扫描方式	逐行
镜头卡口类型	M12
镜头	焦距: f=2.2mm,超广角
最低照度	0.5 Lux @ (F2.2, AGC ON)
电子快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 手动*
摄像机支架	标配阻尼旋转支架
物理隐私遮挡	支持
数字降噪	2D, 3D 数字降噪
背光补偿	支持
数字变焦	4X*

输入输出接口

USB 接口	1 路, USB 2.0, A 型插座
--------	---------------------

USB 特性

支持操作系统	Windows 7 (仅支持 1080p 及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高 macOS™ 10.10 或更高 Linux (需支持 UVC) Android
硬件要求	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高 2 GB 内存或更高, USB 2.0 接口
色彩空间 / 压缩	YUY2 / H.264 / MJPEG
视频制式	1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps
USB 视频通信协议	UVC 1.1
UVC PTZ 控制	支持 (EPTZ) *

备注:

* 手动白平衡、数字变焦、电子云台 (EPTZ) 等功能需使用具有该功能的应用程序才能实现; 6米拾音*: 该数据为维海德实验室测试所得。



微信公众平台