

RC19

玲珑躯有大视界

1080P全高清USB摄像机



双麦阵列



4X数码变焦



自动对焦




电子云台



支持多种编码

支持主流软件
视频会议/直播平台



UVC免驱支持Windows®7(仅支持 1080p 及以下)以上、
Mac OS X™ 10.10 或更高

产品特点

1080P全高清

内置画质优化算法，能提供具有细腻的细节表现和优秀色彩还原的全高清1080p/30 fps 视频。



自动快速对焦

通过快速自动对焦，能快速地提供准确的焦点，实现快速自动对焦，让整个视频会议或者直播过程都能清晰呈现。



内置双麦克风 6米拾音*

内置波束成形双麦克风阵列，拾音距离最高达6米，低失真横向波束成形算法可引导麦克风直达发言者，并通过独有的噪声抑制算法，让发言人的声音更清晰，真实。



物理级隐私保护

内置划动式镜头盖，能够为会议安全和个人隐私提供物理级的安全和隐私保护。



技术参数

摄像机

传感器	1/2.8 英寸, CMOS, 最大像素 207 万
扫描方式	逐行
镜头卡口类型	M12
镜头	焦距: f=2.8mm, 水平视场角: 90°
AF (自动对焦)	支持
最低照度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
电子快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 手动*, 指定色温
摄像机支架	标配阻尼旋转支架
物理隐私遮挡	支持
数字降噪	2D, 3D 数字降噪
背光补偿	支持
数字变焦	4X*

输入输出接口

USB 接口	1 路, USB 2.0, A 型插座
--------	---------------------

USB 特性

支持操作系统	Windows 7 (仅支持 1080p 及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高 macOS™ 10.10 或更高 Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高 Linux (需支持 UVC), Android
硬件要求	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高 2 GB 内存或更高 USB 2.0 接口
色彩空间 / 压缩	YUY2 / MJPEG / H.264
视频制式	1080p/30/25; 720p/30/25; 960x540p/30/25; 640x360p/30/25
USB 视频通信协议	UVC 1.1
UAC	支持
UVC PTZ 控制	支持 (EPTZ) *

备注:

* 手动白平衡、数字变焦、电子云台 (EPTZ) 等功能需使用具有该功能的应用程序才能实现; 6米拾音*: 该数据为维海德实验室测试所得。

